

OPEL COMBO LIFE
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	HDi 92 МКПП-5				BlueHDi 130 АКПП-8			
5 дверей								
ДВИГУН								
Робочий об'єм (см³)	1560				1499			
Максимальна потужність, КВт (к/с)	68(92)				96(130)			
при об/хв	4000				3750			
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm)	230				300			
при об/хв	1500				1750			
Тип палива	Дизель							
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ								
Екологічний клас	EURO 5				EURO 6			
ТРАНСМІСІЯ								
Тип	5-ступінчата механічна				8-ступінчата автоматична			
ПІДВІСКА								
Передня підвіска	Незалежна, типу покращений "МакФерсон" з стабілізаторами поперечної стійкості							
Задня підвіска	Балка, що деформується: незалежна підвіска, стабілізатор поперечної стійкості, роздільна конструкція пружин і амортизаторів							
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА								
Передні гальма	Дискові вентильовані							
Задні гальма	дискові							
ВАРІАНТ ДОВЖИНИ								
	L1		L2		L1		L2	
Кількість місць	5	7	5	7	5	7	5	7
ГАБАРИТИ								
Довжина, мм	4403		4753		4403		4753	
Ширина без / з дзеркалами, мм	1848/2107		1848/2107		1848/2107		1848/2107	
Колісна база, мм	2785		2977		2785		2977	
Висота без багажних дуг / з дугами, мм	1800/1841		1812/1880		1800/1841		1812/1880	
Передній звис, мм	892		892		892		892	
Задній звис, мм	726		884		726		884	
Об'єм багажного відділення (VDA) min/max, л	983 / 2126		1538 / 2693		983 / 2126		1538 / 2693	
Кліренс, мм	160							
ДВЕРІ								
Висота отвору бічних дверей, мм	1154							
Ширина отвору бічних дверей мін./макс., мм	640 / 737							
Ширина отвору задніх дверей мін./макс., мм	1087 / 1241							
Максимальна висота отвору задніх дверей, мм	1125							
Масимальна висота під відкритими задніми відкидними дверима, мм	1892							
МАСА (кг)								
Споряджена маса ¹	1370	1452	1450	1502	1430	1524	1520	1540
Повна маса	2060	2220	2080	2250	2080	2260	2150	2320
Вантажопідйомність	690	768	630	748	650	736	630	780
Максимально допустима маса автомобіля з причепом (MTRA)	3160	3170	3130	3150	3430	3440	3400	3420
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ								
Максимальна швидкість, км/год	164	164	164	163	184	184	184	184
Прискорення 0-1000 м,с	37	37,6	37,2	37,8	33,9	34,3	34,0	34,6
Прискорення 0-100 км/год,с	15,6	16,3	15,8	16,6	12,3	12,8	12,4	13,0
Витрата пального ² (міський цикл), л/100 км:	5,4	5,5	5,5	5,5	4,5	4,6	4,6	4,6
Витрата пального ² (заміський цикл), л/100 км:	4,8	5,0	5,0	5,0	4,1	4,2	4,2	4,2
Витрата пального ² (змішаний цикл), л/100 км:	5,0	5,1	5,1	5,1	4,2	4,4	4,4	4,4
Викид CO2 змішаний,г/км:	130	134	134	134	112	115	115	115
Ємність бака для пального, л:	50							

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент та водія)

² Ці дані отримані в результаті випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви (споживання пального та рівень CO2 у відпрацьованих газах відповідають вимогам акредитації NEDC (Регламент (ЄС) № 715/2007 та Регламент (ЄС) № 692/2008 у відповідних версіях), що дозволяє порівнювати його з іншими транспортними засобами. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілів різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятися за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобіля та інших умов, які впливають на витрату пального.